



| | |
|---------------------------------|--|
| Typ: | E_- grzejnik pionowy wygięty elektryczny |
| Materiał: | stal niskowęglowa, niestopowa |
| Konstrukcja: | rury - profil \varnothing 20 kolektor profil D 40 x 30 |
| Ciśnienie robocze: | do 1,0 MPa |
| Temperatura pracy: | do 95 °C |
| Wyposażenie standardowe: | korek standard $\frac{1}{2}$ " , odpowietznik standard $\frac{1}{2}$ " zawieszenie grzejnikowe Z 13 grzałka elektryczna w kolorze białym |
| Wykończenie powierzchni: | Standardowo kolor biały [01] |
| Kolory z palety GORGIEL | dopłata według cennika wersja chromowana grzejnika na indywidualne zapytanie |
| Przyłącza: | $\frac{1}{2}$ " G _w |

| HERKULES | H I [mm] | W II [mm] | D III [mm] | A [mm] | HA [mm] | INDEKS | 75/65/20°C [W] | moc grzałki [W] |
|-----------|-------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|-------------------|--------------------|
| E 25 | 620 | 500 | 115 | 260 | 440 | 1011142010 | 313 | 300 |
| E 26 | 940 | 500 | 115 | 260 | 760 | 1011142020 | 459 | 300 |
| E 27 | 1180 | 500 | 115 | 260 | 1000 | 1011142030 | 578 | 300 |
| E 28 | 1340 | 500 | 115 | 260 | 1160 | 1011142040 | 658 | 600 |
| E 28Y | 1500 | 500 | 115 | 260 | 1320 | 1011142050 | 738 | 600 |
| E 28X | 1700 | 500 | 115 | 260 | 1520 | 1011142060 | 848 | 600 |
| E 26 CH | 940 | 500 | 115 | 260 | 760 | 1012602320 | 298 | 300 |
| E 27 CH | 1180 | 500 | 115 | 260 | 1000 | 1012602330 | 376 | 600 |
| E 28 WXCH | 1700 | 500 | 115 | 260 | 1520 | 1012602340 | 551 | 900 |

